www.jinkosolar.com

Neo

66HL4M-(V)

610-635 W

L

Tunnel Oxide Passivating Contacts (TOPCon) N LID/LeTID

FMR 1, .

HOT 3.0 N

12

12年	30年	1%	0.40%

5400Pa
2400Pa

NGB

PID

66HL4M-(V) 610-635 W

	N
	132 66Ô2
	2382Ô1134Ô35mm
	28.2kg
	3.2mm
	IP68
	Class II
	Class C
	JK03M/MC4/
	4.0mm²
	(+): 300mm, (-): 200mm;

	2396Ô1110Ô1251 mm
	13 31 / 20 / 620 /
	17.5 31 / 28 / 868 /

&QRA'

Pmax [W]	
Vmp [V]	
Imp [A]	
Voc [V]	
Isc [A]	
[%]	
	0 ~ + 3%
Pmax	-0.29%/°C
Voc	-0.25%/°C
Isc	0.045%/°C

(STC) 1000W/m² 25°C 1.5

	-40°C ~ +70°C
	1000/1500 VDC (IEC)
	30 A

*

功率-电压曲线 66HL4M-(V) 61 W

功率(W)6

电压(V)

电流-电压曲线 66HL4M-(V) 61 W

电流(A)

电压(V)

JinKO